



COLORI ISO
ISO Colour coding
CODIFICATION DE COLOR ISO

TIPO DI UGELLO NOZZLE TYPE TIPO DE BOQUILLA	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar	15 bar	16 bar	17 bar	18 bar	19 bar	20 bar
A019.005	0,20	0,23	0,26	0,28	0,31	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50	0,52
A020.0075	0,30	0,35	0,39	0,42	0,46	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77
A021.01	0,40	0,46	0,52	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	0,77	0,80	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	1,01	1,03
A022.15	0,60	0,69	0,77	0,85	0,92	0,98	1,04	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,34	1,39	1,43	1,47	1,51	1,55
A023.02	0,80	0,92	1,03	1,13	1,22	1,31	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
A024.025	1,00	1,15	1,29	1,41	1,53	1,63	1,73	1,83	1,91	2,00	2,08	2,16	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,58
A025.03	1,20	1,39	1,55	1,70	1,83	1,96	2,08	2,19	2,30	2,40	2,50	2,59	2,68	2,77	2,86	2,94	3,02	3,10
A026.35	1,40	1,62	1,81	1,98	2,14	2,29	2,42	2,56	2,68	2,80	2,91	3,02	3,13	3,23	3,33	3,43	3,52	3,61
A027.04	1,60	1,85	2,07	2,26	2,44	2,61	2,77	2,92	3,06	3,20	3,33	3,46	3,58	3,70	3,81	3,92	4,03	4,13
A028.05	2,00	2,31	2,58	2,83	3,06	3,27	3,46	3,65	3,83	4,00	4,16	4,32	4,47	4,62	4,76	4,90	5,03	5,16

Dimensioni compatte.
Progettazione ad hoc per
facilitare le operazioni di pulizia
e smontaggio. Si apre e si chiude
con un click. La presenza dei 3
canali permette di ottenere già
a basse pressioni una buona
polverizzazione e un angolo già
prossimo agli 80° (o 60° secondo
la tipologia).
Utilizzabile con fungicidi,
insetticidi, erbicidi

*Compact dimensions,
designed for easy cleaning and
disassembly. Opens and closes
with a "click". Three orifices give
a good degree of pulverization,
already almost at an 80° angle,
even at low pressure (or 60°
depending on the model).
Suitable for fungicides,
insecticides, herbicides*

*Dimensiones compactas,
diseño estudiado expresamente
para facilitar las operaciones
de limpieza y desmontaje.
Abertura y cierre indicados por un
"click". La presencia de 3 canales
permite obtener una buena
polverización y un ángulo próximo
a 80° ya con bajas presiones (o
60° según el artículo).
Puede ser utilizado con
fungicidas, insecticidas,
herbicidas*