



**COLORI ISO**  
*ISO Colour coding*  
**CODIFICATION DE COLOR ISO**

| TIPO DI UGELLO<br>NOZZLE TYPE<br>TIPO DE BOQUILLA | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar | 9 bar | 10 bar | 11 bar | 12 bar | 13 bar | 14 bar | 15 bar | 16 bar | 17 bar | 18 bar | 19 bar | 20 bar |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A019.005                                          | 0,20  | 0,23  | 0,26  | 0,28  | 0,31  | 0,33  | 0,35  | 0,37   | 0,38   | 0,40   | 0,42   | 0,43   | 0,45   | 0,46   | 0,48   | 0,49   | 0,50   | 0,52   |
| A020.0075                                         | 0,30  | 0,35  | 0,39  | 0,42  | 0,46  | 0,49  | 0,52  | 0,55   | 0,57   | 0,60   | 0,62   | 0,65   | 0,67   | 0,69   | 0,71   | 0,73   | 0,75   | 0,77   |
| A021.01                                           | 0,40  | 0,46  | 0,52  | 0,57  | 0,61  | 0,65  | 0,69  | 0,73   | 0,77   | 0,80   | 0,83   | 0,86   | 0,89   | 0,92   | 0,95   | 0,98   | 1,01   | 1,03   |
| A022.15                                           | 0,60  | 0,69  | 0,77  | 0,85  | 0,92  | 0,98  | 1,04  | 1,10   | 1,15   | 1,20   | 1,25   | 1,30   | 1,34   | 1,39   | 1,43   | 1,47   | 1,51   | 1,55   |
| A023.02                                           | 0,80  | 0,92  | 1,03  | 1,13  | 1,22  | 1,31  | 1,39  | 1,46   | 1,53   | 1,60   | 1,67   | 1,73   | 1,79   | 1,85   | 1,90   | 1,96   | 2,01   | 2,07   |
| A024.025                                          | 1,00  | 1,15  | 1,29  | 1,41  | 1,53  | 1,63  | 1,73  | 1,83   | 1,91   | 2,00   | 2,08   | 2,16   | 2,24   | 2,31   | 2,38   | 2,45   | 2,52   | 2,58   |
| A025.03                                           | 1,20  | 1,39  | 1,55  | 1,70  | 1,83  | 1,96  | 2,08  | 2,19   | 2,30   | 2,40   | 2,50   | 2,59   | 2,68   | 2,77   | 2,86   | 2,94   | 3,02   | 3,10   |
| A026.35                                           | 1,40  | 1,62  | 1,81  | 1,98  | 2,14  | 2,29  | 2,42  | 2,56   | 2,68   | 2,80   | 2,91   | 3,02   | 3,13   | 3,23   | 3,33   | 3,43   | 3,52   | 3,61   |
| A027.04                                           | 1,60  | 1,85  | 2,07  | 2,26  | 2,44  | 2,61  | 2,77  | 2,92   | 3,06   | 3,20   | 3,33   | 3,46   | 3,58   | 3,70   | 3,81   | 3,92   | 4,03   | 4,13   |
| A028.05                                           | 2,00  | 2,31  | 2,58  | 2,83  | 3,06  | 3,27  | 3,46  | 3,65   | 3,83   | 4,00   | 4,16   | 4,32   | 4,47   | 4,62   | 4,76   | 4,90   | 5,03   | 5,16   |

Dimensioni compatte.  
Progettazione ad hoc per  
facilitare le operazioni di pulizia  
e smontaggio. Si apre e si chiude  
con un click. La presenza dei 3  
canali permette di ottenere già  
a basse pressioni una buona  
polverizzazione e un angolo già  
prossimo agli 80° (o 60° secondo  
la tipologia).  
Utilizzabile con fungicidi,  
insetticidi, erbicidi

*Compact dimensions,  
designed for easy cleaning and  
disassembly. Opens and closes  
with a "click". Three orifices give  
a good degree of pulverization,  
already almost at an 80° angle,  
even at low pressure (or 60°  
depending on the model).  
Suitable for fungicides,  
insecticides, herbicides*

*Dimensiones compactas,  
diseño estudiado expresamente  
para facilitar las operaciones  
de limpieza y desmontaje.  
Abertura y cierre indicados por un  
"click". La presencia de 3 canales  
permite obtener una buena  
polverización y un ángulo próximo  
a 80° ya con bajas presiones (o  
60° según el artículo).  
Puede ser utilizado con  
fungicidas, insecticidas,  
herbicidas*