

**FILTRO IN LINEA IN OTTONE PER PORTATE FINO A 200 l/min***In-line brass filter for flow rates up to 200 l/min***Filtro en línea de latón para caudales hasta de 200 l/min**

1

Filtro in linea completo di elemento filtrante funzione autopulente tramite rubinetto di scarico.

Utilizzabile su irroratori e atomizzatori.

Pressione massima di esercizio di 50 bar.

Due entrate, e tre uscite, per il collegamento, e montaggio accessori.

I materiali utilizzati, tutti di alta qualità completamente MADE IN ITALY, ottone, acciaio INOX.

Disponibile la versione completa di kit di fissaggio.

In-line filter complete with filter element with self-cleaning function via drain ball valve.

Can be used on sprayers and atomizers.

Maximum operating pressure of 50 bar.

Two inlets and three outlets for connection and assembly of accessories.

The materials used, all of high quality, completely MADE IN ITALY, brass, stainless steel.

Complete version with fixing kit available.

Filtro en línea completo con elemento filtrante, función de autolimpieza mediante grifo de drenaje.

Se puede utilizar en pulverizadores y atomizadores.

Presión máxima de funcionamiento de 50 bar.

Dos entradas y tres salidas para conexión y montaje de accesorios.

Los materiales utilizados, todos de alta calidad, completamente MADE IN ITALY, latón, acero inoxidable.

Disponibile versión completa con kit de fijación.

Disegno scaricabile dal nostro sito / Technical drawing on our website / Dibujo técnico in nuestro sitio: www.valvolmeccanica.com

CODICE / CODE / CODIGO		DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPCION
	46854	Filettatura G 3/4" F. / G 3/4" F. Thread / Roscadura G 3/4" H.
1	A005FI0040	40 mesh
1	A005FI0070	70 mesh
1	A005FI0100	100 mesh